



Smart Station Double 700U

*Линейно-интерактивные ИБП
со ступенчатой аппроксимацией
синусоиды*

Линейно-интерактивный ИБП Smart Station Double 700U предназначен для защиты персонального компьютера или небольшого сервера, а также периферийной техники от основных неполадок с электроснабжением.

Smart Station Double 700U незаменим в перегруженных электросетях, когда постоянно пониженное напряжение делает невозможной стабильную работу компьютерной техники. Особенностью данного ИБП является уникально широкий для линейно-интерактивных ИБП диапазон входного напряжения без перехода на батареи, что позволяет подключенному оборудованию работать сколь угодно долго в условиях пониженного напряжения. Обычные ИБП в тех же условиях позволяют лишь корректно завершить работу.

Характеристики		Smart Station Double 700U
Мощность, ВА/Вт		700/400
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В		140 ~ 280
Поглощаемая энергия импульса, Дж		476
Частота, Гц		50/60 $\pm$ 5%
Время переключения на батареи		4 мс типичное
Форма напряжения при работе от батареи		ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита по входу		автоматический выключатель
Время автономной работы, мин. (РС 1шт./2шт.)		10-25/ 4-10
Интерфейс		USB
Окружающая среда	влажность	10 ~ 95% без конденсата
	температура	0 - 40 °С
	высота над уровнем моря	до 3000 м. без потери мощности
Габариты, (Ш x В x Г), мм		95 x 171 x 354
Вес нетто, кг		6,5