



Mobil ATF™ 3309

Passenger Vehicle Lube Mobil, Russia

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта

Mobil ATF™ 3309 представляет собой смазочный материал с исключительно высокой эффективностью, который соответствует спецификациям производителей оборудования, для применения в автоматических трансмиссиях с управляемой блокировкой проскальзывания.

Особенности и преимущества

Уникальная композиция Mobil ATF 3309 разработана для обеспечения превосходного смазывания передач в автоматических трансмиссиях определенных типов с управляемой блокировкой проскальзывания. Высокие рабочие характеристики обуславливают значительные эксплуатационные преимущества, в том числе:

- Превосходное смазывание для бесшумной работы и плавного переключения в одобренных трансмиссиях
- Контролируемые фрикционные характеристики для плавной и эффективной передачи мощности в нормальном диапазоне температур
- Обеспечивает плавную работу трансмиссии и превосходную управляемость автомобилем
- Способствует увеличению срока службы трансмиссии, благодаря надежной защите от износа
- Продолжительный срок службы жидкости, благодаря превосходной стойкости к окислению
- Отличная вязкостная стабильность (высокий индекс вязкости) помогает обеспечить надлежащее смазывание как без излишнего разжижения в условиях высоких температур, так и избежать загущения в условиях пуска при низких температурах
- Стойкость к вспениванию
- Выдающаяся защита от ржавления и коррозии
- Совместимость с уплотнительными материалами на основе синтетических эластомеров

Применение

Mobil ATF 3309 рекомендована для применения в трансмиссиях, требующих жидкостей, соответствующих уровням качества JWS 3309 или GM 9986195. Она также рекомендована для применения в трансмиссиях, в которых требуется жидкость Toyota T-IV или T4, T-III или T3.



Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации Вашего автомобиля для правильного выбора трансмиссионной жидкости в соответствии с установленными требованиями.

Спецификации и одобрения

Mobil ATF 3309 превосходит требования или соответствует им:
Ford WSS-M2C924-A
VW TL 52540-A

Согласно данным ExxonMobil, Mobil ATF 3309 соответствует следующим уровням качества:
Audi G-055-025-A2
Saturn GM9986195
Toyota Тип T-IV
Audi G-055-025-A2

Уточните у дилера или в руководстве по эксплуатации.

Типичные показатели

	MOBIL ATF 3309
Вязкость	
сСт при 100 °С	7,1
сСт при 40 °С	33
сП при -40 °С (-40 °F)	13000
Индекс вязкости	181
Температура вспышки, °С	>185
Температура застывания, °С	< -45
Плотность	0,8520
Цвет	Красный

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.



Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil ATF являются зарегистрированными торговыми марками корпорации ExxonMobil или одного из ее дочерних предприятий.

04-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.

