## Eni i-Sint tech M 5W-30





#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni i-Sint tech M 5W-30** – это синтетическое масло, предназначенное для использования в автомобилях марки Mazda.

По уровню эффективности, **Eni i-Sint tech M 5W-30** также подходит для использования в транспортных средствах JLR (Jaguar Land Rover).

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая вязкость масла Eni i-Sint tech M 5W-30 облегчает запуск двигателя при низких температурах, способствуя уменьшению потребления топлива, что помогает экономить топливо и снизить выброс углекислого газа (CO2) в атмосферу.
- Компоненты, обладающие низкой летучестью и, в то же время, высокой термостойкостью, существенно сокращают расход масла.
- Сырьё, используемое для производства **Eni i-Sint tech M 5W-30** обеспечивает высокую защиту от износа и образования нагара.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA C1,C2
- JLR.03.5005
- FORD 934-B



# Eni i-Sint tech M 5W-30





### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	KL/W <sub>3</sub>	850
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	MM <sup>2</sup> /C	11.2
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	MM <sup>2</sup> /C	67.2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6400
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33

