

NEOZED FUSE LINK 400V GL, SIZE D02, 20A IN FOLDING BOX
WITH TIN-PLATED CONTACT-CAPS



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Общие технические данные	
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	D02
Напряжение питания	
• при переменном токе / расчетное значение	400 V
• при постоянном токе	250 V
коммутационная способность по току / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	50 A
рассеивание	
Мощность потерь [Вт]	
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	1,5 W
• максимальное	1,5 W
Ток / при переменном токе / расчетное значение	20 A

Главная цепь	
рабочее напряжение / расчетное значение	400 V
Рабочий ток / расчетное значение	20 A
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu}) / при переменном токе / расчетное значение	50 kA
вес-нетто	13 g
Температура окружающей среды	
• минимально	-5 °C
• максимальное	40 °C

Сертификаты	
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно DIN EN 81346-2	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates		
 ÖVE	 VDE	 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	sonstig
				spezielle Prüfbescheinigungen

other
Umweltbestätigung

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SE2320
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SE2320/all
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2320
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

