

EUROTEX® АКВАЛАЗУРЬ® ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ

Назначение:

- защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
- декоративная отделка под ценные породы дерева

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия)
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, MDF, OSB, клееный брус и др.)

Подходит для обработки минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, в том числе декоративная, и пр.)

Свойства:

- оптимально подходит для внутренних работ: экологичный, без запаха, быстро сохнет
- обеспечивает надежную защиту от биопоражений (плесени, грибка): содержит трудновывываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
- обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты
- образует эластичное, паропроницаемое («дышащее») покрытие
- не содержит органических растворителей, малоопасен, подходит для отделки детских комнат и мебели
- глубоко проникает в структуру древесины, подчеркивает природный рисунок древесины

Рекомендации по применению:

При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отцклевать, зашкурить) древесину от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик.

Перед применением перемешать.

Наносить, периодически помешивая, на воздушно-сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.

Технические данные:

Состав	акрилатная дисперсия, транспарентные нано-пигменты, УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы, трудновывываемые антисептические и биоцидные компоненты, модифицирующие, регулирующие и другие технологические добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление, облив/окунание
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	вода
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Допустимая влажность древесины	до 15%
Количество слоев	внутри помещений – 1-2 слоя снаружи помещений – 2-3 слоя
Расход в 1 слой	для строганой древесины: 1кг на 15-20м ² для пиленой древесины: 1кг на 4-8м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка – 1 час, полное высыхание -24 часа
Блеск покрытия	полуглянцевый
Цвет	- 14 базовых цветов - допускается смешивание цветов между собой
Колеровка машинная	бесцветный – по Колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX»
Колеровка ручная	- универсальными колерными пастами Dali™ - колеровочными красками Dali™



Цветовая шкала



Срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 3 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +35°C - выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	24 месяца в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,9; 2,5; 9 кг

Совместимость с другими ЛКМ:

	Этап работ	Совместимые ЛКМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	1. Предварительная обработка биозащитными пропиточными составами	WOODMASTER™ : Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, Биосепт-Ультра*, Иней, Иней Проф, БиоТОР WOODMASTER PROF™ : Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра Концентрат*, Антижук Концентрат DALI™ : Универсальный антисептик ЭКОДОМ™ : БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита, Отбеливатель КЕДР™ : БИО**, БИОПРОФ*
	2. Предварительное грунтование*	АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик
	3. Предварительное шпатлевание	EUROTEX™ : Шпатлевка для дерева
ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ	4. Защита от механических воздействий*	EUROTEX™ : Premium, ЭКО, Лак Яхтный EUROTEX™ Exclusive : Лак паркетный
	5. Финишная огнезащитная обработка	PIREX™ - Decor лак для дерева
	6. Получение декоративных эффектов	DALI-DECOR™ : Лак лессирующий перламутровый

! Советы эксперта:

- цвет состава в таре – белый, при нанесении – белесый; прозрачное бесцветное покрытие образуется на поверхности после нанесения и полного высыхания состава
- при использовании состава одного цвета, но разных партий, рекомендуется перемешать необходимое для проведения обработки количество состава в одной емкости
- оптимальный инструмент для нанесения состава в бытовых условиях – кисть из искусственной щетины
- частично использованный состав для последующего хранения перелить в металлическую или стеклянную тару таким образом, чтобы тара была полностью заполнена, и герметично закрыть
- мелкие детали удобнее всего обрабатывать методом окунания