

Eni i-Sint tech VV 0W-20



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint tech VV 0W-20 – это синтетическое масло, предназначенное для использования в некоторых бензиновых и дизельных двигателях Volvo, установленных в пассажирских автомобилях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Особая технология присадок **Eni i-Sint tech VV 0W-20** (низкий SAPS) гарантирует высочайший уровень защиты сажевого фильтра дизельных двигателей.
- Данный продукт предотвращает износ, обеспечивая двигателю защиту даже в тяжелых условиях эксплуатации, при этом поддерживая его высокую производительность.
- Свойства вязкости масла обеспечивают наилучшую смазку двигателя, снижая трение, что помогает экономить топливо и снизить выброс углекислого газа (CO₂) в атмосферу.
- Благодаря своим характеристикам текучести, **Eni i-Sint tech VV 0W-20** обеспечивает прекрасный холодный пуск и наилучшую смазку механических частей двигателя, даже в условиях низких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Volvo RBS0-2AE
- ACEA C5



Eni i-Sint tech VV 0W-20



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	853
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	8.3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6000
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	216
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36

