



eni Multitech CT

eni Multitech CT это линейка специальных масел для применения в технике Caterpillar. Масла доступны с вязкостями SAE 10W, SAE 30, SAE 50 и SAE 60.

Масла eni Multitech CT предназначены для смазки трансмиссий прямого включения, главных передач, дифференциалов, лебедок, дисков сцепления, шестерней и подшипников.

Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE		10W	30	50	60
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5.3	10.5	18.0	23.0
Вязкость при -25°C (CCS)	сР	6500	-	-	-
Вязкость при -26°C (Brookfield)	мПа·с	-	120000	-	-
Вязкость при -15°C (Brookfield)	мПа·с	-	-	120000	-
Индекс вязкости	-	118	100	100	100
Температура вспышки	°C	200	210	250	260
Температура застывания	°C	-30	-30	-18	-15
Плотность при 15°C	кг/л	0.885	0.900	0.905	0.910

Свойства и эксплуатационные качества

- Масла eni Multitech CT сбалансированы для достижения максимальной продолжительности срока службы трущихся поверхностей и предотвращения вибраций и шума в «мокрых» тормозах.
- Масла eni Multitech CT отвечают спецификации CATERPILLAR TO-4, которая включает в себя требования по вязкости и защите передач от износа.

Спецификации и одобрения

- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4 (SAE 10W, 30, 50)
- ZF TE ML 03C (SAE 10W, 30)
- ZF TE ML 07F (SAE 30)
- KOMATSU KES 07.868.1 (SAE 10W, 30, 50)
- EATON (SAE 50)
- DANA Powershift transmissions (SAE 10W, 30)
- Vickers 35 VQ25 (SAE 10W)