

Eni i-Sint professional 5W-40



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint professional 5W-40 – это высококачественное синтетическое масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники. Соответствует стандарту ACEA A3/B4.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Sint professional 5W-40** обеспечивает идеальную вязкость в любых условиях эксплуатации, сокращает потери энергии на трение, что в итоге позволяет сэкономить топливо и сократить выброс углекислого газа (CO₂).
- Продукт обладает низкой летучестью, что позволяет сократить расход масла.
- Моюще-диспергирующие свойства масла предохраняют двигатель от образования нагара.
- **Eni i-Sint professional 5W-40** предотвращает износ, особенно вызванный окислением вследствие длительного воздействия высоких температур.
- **Eni i-Sint professional 5W-40** обеспечивает эффективную смазку механических частей двигателя во время холодного пуска, снижая износ двигателя на этом этапе.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality



Eni i-Sint professional 5W-40



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	860
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	13.3
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	79
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6400
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	227
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30

