

# Eni i-Ride racing 2T



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Snow Racing 2t** это полностью синтетическое моторное масло с низким уровнем дымности выхлопа для очень высоконагруженных двухтактных двигателей, работающих при экстремально низких температурах. Масло разработано с использованием лучших синтетических базовых масел и специального пакета присадок для достижения исключительных эксплуатационных характеристик.

Продукт предназначен для смешивания как с этилированным, так и с неэтилированным бензином..

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **eni Snow Racing 2t** разработано для суровых гоночных условий эксплуатации и обеспечивает превосходную защиту двигателя при применении в обычных условиях. Благодаря отличным моющим свойствам обеспечивается надежная защита двигателя от всех типов вредных отложений. Поршни поддерживаются в чистом виде, а поршневые кольца защищены от залегания
- **eni Snow Racing 2t** сохраняет прокачиваемость при экстремально низких температурах, обеспечивая надлежащую смазку двигателя. Великолепные моющие характеристики надежно защищают все части двигателя от вредных отложений.
- **eni Snow Racing 2t** предназначен для двигателей как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Смешивание с топливом происходит как через автоматическую систему, так и путем предварительной подготовки смеси.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FC

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	875
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	9.7
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	162
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	82
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-54

