

Eni i-Ride moto 15W-50



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Ride moto 15W-50 – это высококачественное синтетическое масло, разработанное для современных четырехтактных мотоциклетных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Ride moto15W-50** – это высококачественный продукт, разработанный таким образом, чтобы обеспечивать наилучший уровень эффективности.
- Особые присадки **Eni i-Ride moto 15W-50** позволяют обеспечить превосходную смазку двигателя в любых условиях движения.
- Идеальный баланс присадок обеспечивает максимальную защиту и срок службы двигателя, а также оптимизирует работу сцепления и передачи.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL
- JASO MA, MA2



eni

Eni i-Ride moto 15W-50



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	875
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	18.8
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	145
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	147
Вязкость при -20°C	ASTM D 5293	мПа*с	6800
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	205
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27

