



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Бороны гидрофицированные универсальные «Кузбасс» БГУ-16-3, БГУ-20-3



**Борона предназначена** для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков и разрушения почвенной корки, боронования всходов зерновых и технических культур, ранневесеннее боронование – «прибивка влаги», заделки удобрений.

- ✓ Данная машина имеет два ряда борон БЗСС-1,0.
- ✓ Очистка борон от пожнивных остатков и вычесанных сорняков происходит на ходу при помощи главных цилиндров.
- ✓ Крылья бороны фиксируются при помощи трос-тяговых устройств гидроцилиндром.
- ✓ Поводки борон БЗСС-1,0 изготовлены из круглозвенной цепи одинаковой длины, что



позволяет быстро переналаживать рабочие органы в режимы: «скос зуба назад», «скос зуба вперед».

- ✓ Поперечные соединения борон предотвращают зацепление друг с другом, заскакивание друг на друга.
- ✓ Транспортное положение машины – повышенная поперечная устойчивость за счет центра тяжести ниже основной оси колес.
- ✓ Оригинальные дизайнерские решения и простота и надежность конструкции машины.

**Технические характеристики:**

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
		БГУ-16-3	БГУ-20-3
Наименование машины		БГУ-16-3	БГУ-20-3
Тип машины		Прицепная	
Рабочая ширина захвата	м	16	22
Рабочие органы		Борона зубовая БЗСС-1,0*16	
Число рядов борон		2	
Шаг зуба	мм	49	
Глубина обработки	мм	30...80	
Рабочие скорости	км/ч	До 15	
Потребляемая (рекомендуемая) мощность	л.с.	150 (180)	210 (250)
Производительность	га/час	До 24	До 33
<b>Габаритные размеры в рабочем положении: , мм</b>			
- длина		9575±100	9575±100
- ширина		15660±100	21540±100
- высота		1070±50	1070±50
<b>Масса</b>	кг	4780±50	5865±50