

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ТЕРМО

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МОЙКИ ТЕРМОКАМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Сильнощелочное средство с обильным пенообразованием для пенной мойки копильных камер, термошкафов, рам, дымогенераторов, грилей, фритюрниц, пароконвектоматов, конвейеров.

- Отличное удаление пригаров и копоти
- Дает стабильную пену
- Удаляет тяжелые загрязнения
- Подходит для мойки полов и стен в пищевых производствах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкий сильнощелочной пенный концентрат против дымовых смол и копоти, пригаров жиров и др. пищевых загрязнений на нержавеющей стали, керамике, пластике и резине. Не содержит фосфатов, агрессивных и токсичных веществ. Легко смывается. Не оставляет разводов. Не замерзает, но возможно загущение, после отогревания и перемешивания свойства сохраняются.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: щёлочи, вода, ПАВы, соль органическая.

pH 13,0±0,5 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)

Внешний вид: вязкая коричневая жидкость

Растворимость: при 20°C смешивается с водой в любых соотношениях

Пенообразование: пенится, не подходит для мойки СИП

Плотность: 1,31 - 1,37 г/см³



СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

При указанных способах применения Проклин Алкасип не действует на:

Металлы : нержавеющая сталь

Пластмассы : щелочестойкая пластмасса: PE, PP, PVC

Прочие : керамические поверхности

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-95°C. Использовать с пенообразующим оборудованием, распылением или вручную.

1. Для копильных и др. термокамер: применять 3,5-5%-раствор.
2. Для духовок, грилей, пароконвектоматов, жарочных шкафов и варочных котлов: при сильных загрязнениях использовать концентрат, в др. случаях применять 1,5-2%-раствор.
3. Для фритюрниц: слить масло и закрыть клапан, залить водой по уровню наполнения маслом, добавить препарат из расчёта 5-10% раствора, включить и кипятить 20мин, выключить и дать остыть, слить раствор, растереть жёсткой щёткой и смыть водой, дать высохнуть.

Изготовитель

ООО «Сателлит»

Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д.3, стр.1.

Адрес производства

Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км. автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест (правая сторона), д.4

4. Для противней, сковород и кастрюль: добавить в воду из расчёта 1,5-2%-раствора, поместить посуду, через 10-30 мин растереть жёсткой щёткой и промыть водой.

5. Для наружной пенной мойки: применять 1,5-2%-раствор.

Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу и в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не смешивать с кислотными препаратами! Не использовать на алюминии и цветных металлах!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Тара, л.	EAN-13	Кол-во в упак., шт.
4.07.5	5		3
4.07.10	10		1
4.07.20	20		1



ТУ 20.41.32-051-63556997-2018

СГР № ВУ.70.06.01.015.E.005000.10.18 от 30.10.2018