

XENARC ULTRA LIFE

Ксеноновые лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Размеры и вес		Дополнительные данные
	Мощность на входе	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Номинальное напряжение	Длина	Диаметр	Цоколь
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	35 Вт	35,00 Вт	±3 %	13,5 В		80,0 mm	9 mm	PK32d-2
XEN ULT 66240ULT ¹⁾		35,00 Вт		13,5 В	85,0 В	77,0 mm	9 mm	P32d-2
XEN ULT 66340ULT ¹⁾		35,00 Вт		13,5 В	42,0 В	80,0 mm	9 mm	PK32d-5
XEN ULT 66440ULT ¹⁾		35,00 Вт		13,5 В		75,0 mm	9 mm	P32d-5

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	ECE-категория	Номер заказа
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	D1S ²⁾	66140ULT 35W PK
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	D2S ²⁾	66240ULT 35W P3
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	D3S ²⁾	66340ULT 35W PK
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	D4S ²⁾	66440ULT 35W P3

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.