



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Rotra LSX 75W-90 – это специальное высококачественное синтетическое масло для механических коробок передач, требующих соответствия классам качества API GL-4 и GL-5. Подходит как для использования в коробках передач, так и в дифференциалах современных транспортных средств.

Также подходит для смазки внешних двигателей и транцевых гребных систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Данный продукт гарантирует выдающуюся термоокислительную устойчивость, превосходную защиту от коррозии и полную совместимость с уплотнителями. Отвечает самым строгим требованиям производителей, обеспечивая максимально возможный интервал замены.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- MB-Approval 235.8
- MAN 342 type S1
- MAN 341 type Z2
- Volvo 97312
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Scania STO 2:0 A FS
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	850
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	16.0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Вязкость при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	127000
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	200
Температура застывания	ASTM D 5950	°C	-48

