



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Плуги навесные

«ПНВ 3-35»,

«ПНВ 4-35»,

«ПНВ 5-35»,

«ПНВ 6-35»



Плуги навесные с 3-мя, 4-мя, 5-ю и 6-ю корпусами предназначены для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и твердостью до 4,0 МПа.

Технические характеристики:

№	Наименование параметров и размеров	Значение показателей			
		ПНВ 3-35 (в борозде)	ПНВ 4-35 (в борозде)	ПНВ 5-35 (по полю)	ПНВ 6-35 (в борозде)
1	Ширина захвата, м.	1,05	1,4	1,75	2,1
2	Масса плуга с углоснимом, кг	430	520	-	940
3	Масса плуга с предплужником, кг.	475	-	970	-
4	Глубина обработки, см.	18-30	18-30	18-30	18-30
5	Рабочая скорость движения, км/ч	8-10	8-10	8-10	8-10
6	Количество рабочих органов, шт.	3	4	5	6
7	Расчетная производительность, га/час	0,63-0,84	1-1,25	1,2-1,6	1,5-1,9
8	Габаритные размеры, мм. (длина*ширина*высота)	2650x1370x 1270	3300x2450x 1500	4280x2080x 1500	5150x2450x 1500
9	Необходимая мощность трактора, л.с.	80-90	100-130	150	210