

XENARC COOL BLUE INTENSE

Ксеноновые лампы



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта


- Потрясающая яркость
- Обеспечивает высокую контрастность
- На 20 % больше света (по сравнению с обычными газоразрядными лампами с покрытием)

Характеристики продукта


- Окраска в голубой цвет без покрытия
- Цветовая температура: до 6000 K




Данные о продуктовой линейке




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | | Фотометрические данные | | Размеры и вес |
|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Длина |
| 66140CBI ¹⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 3200 лм | ±15 % | 83,0 mm |
| 66150CBI ¹⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 83,0 mm |
| 66240CBI ¹⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 3200 лм | ±15 % | 77,0 mm |
| 66250CBI ²⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 77,0 mm |
| 66340CBI ¹⁾ | | 42,0 В | 35,00 Вт | | 13,5 В | 3200 лм | | 80,0 mm |
| 66440CBI ¹⁾ | | 42,0 В | 35,00 Вт | | 13,5 В | 3200 лм | | 77,0 mm |

| Описание продукта | Диаметр | Срок службы | | Дополнительные данные | Сертификаты и Стандарты | Классификация |
|------------------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Tc | Цоколь | ECE-категория | Номер заказа |
| 66140CBI ¹⁾ | 9 mm | 1800 h | 2800 h | PK32d-2 | D1S ³⁾ | 66140CBI |
| 66150CBI ¹⁾ | 9 mm | 1500 h | 2000 h | PK32d-3 | D1R ³⁾ | 66154CBI |
| 66240CBI ¹⁾ | 9 mm | 1800 h | 2800 h | P32d-2 | D2S ³⁾ | 66240CBI |
| 66250CBI ²⁾ | 9 mm | 1500 h | 2000 h | P32d-3 | D2R ³⁾ | 66250CBI |
| 66340CBI ¹⁾ | 9 mm | 2000 h | 3000 h | PK32d-5 | D3S ³⁾ | 66340CBI 35W PK |
| 66440CBI ¹⁾ | 9 mm | 2000 h | 3000 h | P32d-5 | D4S ³⁾ | 66440CBI 35W P3 |

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Снижено УФ излучение/С проитивоослепляющими пластинами для отражения фар/Разрешение ECE и марка DOT

³⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Ксеноновые лампы рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Соответствие стандартам

Соответствие ECE

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.