



Монтаж панелей из стеклофибробетона

Инструменты и материалы

- Дюбель-гвозди D 6 мм;
- шпатлевка;
- саморезы;
- сверла по кафелю D 6 и 10мм;
- зубчатый шпатель;
- шуруповерт;
- отвертка;
- краска «Tikkurila Luja 7» (для влажных помещений) или «Tikkurila Harmony» (для интерьера);
- кисти/краскопульт;
- регулировочные силиконовые шайбы 3-5мм (по необходимости);
- пластиковый шпатель;
- уровень;
- плиточный клей;
- наждачная бумага с мелкой и средней зернистостью.

Панели должны находиться в помещении, предназначенном для монтажа, 1 день до начала работ.

Подготовительный этап

1. Удалить с поверхности, любые препятствия, которые будут мешать монтажу.
2. Сбить осыпающуюся и непрочную штукатурку.
3. Строительным уровнем проверить ровность углов и стен. Если стены и углы имеют перекося, потребуется дополнительное выравнивание стены перед монтажом - при помощи гипсовой или цементной штукатурки.
4. Стену обработать грунтом глубокого проникновения.



Монтаж панелей

1. Панели монтируются на дюбель-гвозди и плиточный клей. Монтаж начинается с нижней точки монтируемой поверхности по направлению к потолку.
2. Обозначьте место начала монтажа с помощью уровня.
3. В панели по углам просверлите 4 отверстия «под потай».
4. Приложите панель к стене (ориентируйтесь по начерченным на стене линиям). Через отверстия сделайте на стене отметки. Высверлите в стене отверстия, установите в них пластиковые дюбеля.
5. Нанесите на стену плиточный клей. Приложите панель к стене и, выровняв её по начерченным линиям, прижмите без особых усилий. Закрепите панель, с помощью крепежных дюбель-гвоздей или саморезов.
6. Повторите «шаг 4» для следующей панели. Далее нанесите на стену плиточный клей и нанесите на торец первой панели акриловую шпатлевку. Приложите панель к стене и прижмите к первой панели вплотную, чтобы из стыка панелей выдавилась шпатлевка. Закрепите панель, с помощью крепежных дюбель-гвоздей или саморезов. Удалите излишки шпатлевки резиновым шпателем.
7. Аналогичным образом осуществляется монтаж следующих панелей. Особое внимание уделяйте местам стыковки рисунков соединяемых панелей. В случае необходимости произведите выравнивание панелей с помощью регулировочных шайб до совпадения стыкуемых рисунков. Шайбы подкладываются под дюбель-гвоздь между панелью и стеной.
8. При монтаже части панели, панель режется «болгаркой» с использованием диска по камню. При необходимости, кромка выравнивается (подгоняется под рисунок).



Доводка и покраска

1. Межпанельные швы и места крепления дюбель-гвоздей обрабатываются шпатлевкой, с помощью гибкого шпателя. После высыхания шпатлевки, образовавшиеся неровности обработайте наждачной бумагой мелкой зернистости.
2. Покраска панелей осуществляется краскопультом или валиком в любой цвет акриловой, вододисперсионной или фактурной краской. Перед покраской осмотр поверхности панелей производится при ярком свете. Покраска производится в 2 или 3 слоя в соответствии с инструкцией производителя краски.