

MOL WO M 22

медицинское белое масло



Белое масло высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO M 22 изготавливается путем многоступенчатой переработки. Не содержит ароматических компонентов. Соответствует самым строгим ТУ на белое масло, в частности, требованиям к жидкому парафину в Европейской фармакопее и Венгерской фармакопее. Превосходит требования к чистоте, установленные стандартами 172.878 и 178.3620(a) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Применение



Производство фармацевтических продуктов
Производство вакцин
Производство косметических продуктов
Производство продуктов питания
Вспомогательный материал для консервной промышленности
Оборудование, используемое при возможном контакте с пищевыми продуктами

Особенности и преимущества

Высокая чистота	Химически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим требованиям к чистоте. При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред для их здоровья, при условии соблюдения инструкций
Без цвета и запаха	Цвет и запах продукта не изменяются
Не содержит ароматических соединений	Безопасное использование

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 22
KOSHER
HALAL
European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	бесцветный, светлый, прозрачный
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	22
Динамическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мПа.с]	50
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200
Цвет по Сейболту ASTM D 156-15	+30

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL WO M 22

медицинское белое масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 35°C