

LIGNOFIX I-PROFI концентрат

Профессиональная ликвидация
дереворазрушающих насекомых



LIGNOFIX I-PROFI концентрат представляет собой жидкий препарат для обработки древесины, пораженной дереворазрушающими насекомыми (точильщик, усач и т.д.), а также для профилактической обработки древесины от насекомых-древоточцев в интерьерах и в экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей. Препарат имеет и превентивное действие от плесневых грибов. Его нельзя использовать для обработки древесины, имеющей прямой контакт с пищевыми продуктами, напитками и кормами, а также для древесины, используемой при производстве детской мебели и игрушек.

Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой в пропорции 1:4. Нанесите раствор методом покраски, опрыскивания, обливания или погружения на очищенные поверхности древесины.

Рекомендуемое количество процедур: 1-3-кратная обработка поверхности дерева (см.таблицу ниже). Деревянные поверхности снаружи должны быть покрыты подходящей краской для предотвращения трещин. Перед нанесением других покрытий (лаков, лазурей) рекомендуется время высыхания 3 дня.

Хранение: В оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C вдали от источников тепла и возгорания, от продуктов питания, питьевой воды и кормов.

Примечание: приведенная информация также относится к цветным модификациям продукта.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

Расход: 1 кг концентрата на 20-50 м².

Срок хранения: 36 месяцев от даты производства (см.на упаковке) при соблюдении условий хранения. Дата окончания хранения указана на упаковке.

Применение препарата			
Защита	Профилактика от насекомых		Ликвидация насекомых
	интерьер	экстерьер	
Lignofix I-Profi концентрат	интерьер	экстерьер	Интерьер, экстерьер
Мин.расход концентрата (г/м ²)	20**	50	50
Площадь (м ² /1кг концентрата)	50	20	20
Рекомендуемое количество обработок (в зависимости от влажности древесины)	1-2х	2-3х	2-3х
Контроль обработки через	10 лет	Мин.5 лет*	
*В экстерьерах необходимо финишное покрытие			
**Профилактика от плесени 25 г/м ² (40 м ² /1 кг концентрата)			

Используйте продукт безопасно. Внимательно читайте информацию об упаковке и продукте перед использованием.

Состав: 62,5 г/кг didecyl(dimethyl)amonium-chlorid; 7,5 г/кг tebukonazol; 2,5 г/кг cypermethrin; 0,25 г/кг N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Меры предосторожности, приемы оказания первой помощи: см. На этикетке и в паспорте безопасности (файл для скачивания на сайте www.stachema.cz).

Утилизация: Пустая тара и остатки продукта подлежат утилизации как опасные отходы.

Дата ревизии: 16.11.2016