

Alpina



ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Лак акриловый водоразбавляемый для дерева

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних и наружных работ. Широкий выбор оттенков для колеровки.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9л ; 2,5л

Назначение:

Колеруемый акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты поверхностей из древесины: столярных изделий, стеновых и потолочных панелей, элементов мебели, дачной и садовой мебели, эксплуатируемых внутри помещений и снаружи, за исключением полов. Для паркета и деревянных полов следует использовать лак **Alpina Parkett** или **Alpina Аква Лак для паркета и полов**. Обеспечивает прекрасную защиту от влаги. Для здорового климата в помещении.

Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износостойкую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Пригодные подложки:

Деревянная мебель, прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева Не применять для поверхностей с пешеходной нагрузкой!

Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный.
Колеруется машинным способом в системе Alpina ColorMix в оттенки древесины.

Время высыхания/ Температура применения :

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2 часа. Нанесение следующего слоя или материала через 8 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.

Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент :

Наносить краскопульт, кистью или валиком для акриловых эмалей.

Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой с мылом.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать, если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести лак в 2 слоя. Технологический перерыв между слоями лака: 8 часов.

Расход:

Примерно 100 мл/м² на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный, промежуточный и финишный слой:
Alpina Аква лак для дерева без разбавления.

Состав:

водные дисперсии акрилового сополимера, сополимера на основе винилацетата и этилена, гликоли (гликолевые эфиры), модифицирующие аддитивы. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Лак акриловый водоразбавляемый

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочные покрyтия с тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Аква лак для дерева** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Паркет:

Для лакирования паркетных полов использовать продукт **Alpina Parkett** или **Alpina Аква Лак для паркета и полов**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

ТИ по состоянию на апрель 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.