

## PROFILUX PL-13L

Краска интерьерная латексная моющаяся



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	<p>Супербелая матовая краска для декоративной отделки стен и потолков во влажных помещениях: кухнях, ванных комнатах, подвалах. Также рекомендуется для помещений с высокими поверхностными нагрузками: детские комнаты, коридоры, лестницы. Используется для образования высококачественных покрытий по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, гипсокартону, волокнистоцементным плитам, дереву и обоям со структурированной поверхностью.</p> <p>Образует износостойчивое, влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности, имеет высокие показатели адгезии и эластичности. Обладает повышенной укрывистостью. Легко наносится. При высыхании не образует полос. Пропускает воздух и воздушные пары («дышит»). При многолетней эксплуатации не теряет первоначальных свойств.</p>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для внутренних работ</li> <li>• Идеальна для помещений с повышенной влажностью</li> <li>• Покрытие выдерживает влажную уборку с применением моющих средств</li> <li>• Морозостойкая</li> </ul>
<b>Степень блеска</b>	Глубокоматовая
<b>Плотность</b>	1,55
<b>Состав</b>	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки
<b>Фасовка</b>	1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 13 кг; 40 кг

### Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтом Profilux PL17A.
<b>Нанесение</b>	Перед покраской тщательно перемешать. При необходимости при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски.
<b>Расход</b>	До 10 м <sup>2</sup> /кг

<b>Колеровка</b>	Компьютерная и ручная красителями düfa Volton- und abtonfarbe для водно-дисперсионных красок или красителем Proficolor.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, распылитель
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
<b>Время высыхания</b>	при температуре (18±2)°С и влажности 60 %: между слоями – 2 часа, полное 24 часа.
<b>Температура нанесения</b>	Мин + 5 °С, макс. + 30 °С для объекта, материала и воздуха.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Возможно хранение при температуре до -20°С не более одного месяца или 5 циклов замораживания – размораживания. Размораживать при комнатной температуре.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66 •

E-Mail: info@profilux.ru

[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)

Техническая информация от: Май 2017