



Agip ALISMA 32 PV

Agip Alisma 32 PV производится из высококачественных отборных базовых масел с добавлением специальных антиокислительных и антикоррозионных присадок для турбинных масел, а также специального парообразного ингибитора коррозии. Масло Agip Alisma 32 PV предназначено для защиты неработающего оборудования во время хранения или транспортировки.

Характеристики (типовые показатели)

ALISMA 32 PV		
Вязкость при 40°C	мм ² /с	33,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,3
Индекс вязкости	-	109
Температура вспышки	°C	212
Температура застывания	°C	-12
Плотность при 15°C	kg/l	0,865

Свойства и эксплуатационные качества

- Agip Alisma 32 PV это турбинное масло, содержащее специальный парообразный ингибитор, который надежно защищает от коррозии те части оборудования, к которым не проникает смазывающая жидкость.
- Agip Alisma 32 PV также обладает всеми характеристиками высококачественного турбинного масла: высокое сопротивление окислению, отличная защита деталей из меди и ее сплавов от износа, высокая защита от коррозии, хорошая деэмульгирующая способность, отличные антипенные характеристики.

Применение

Agip Alisma 32 PV специально разработано для первичной заливки и последующей доливки в паровые и газовые турбины и турбокомпрессоры. Оно предназначено для неработающего оборудования, которое находится на хранении или транспортируется. Также оно предназначено для работающего оборудования в качестве высококачественного турбинного масла.

В неработающем оборудовании очень важно обеспечить герметичность масляной системы и масляного резервуара для предотвращения утечки защитного пара и попадания влаги.