



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint 5W-30 – это синтетическое масло класса “Mid SAPS” для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники, оснащённых и не оснащённых сажевыми (DPF) фильтрами. Масло рассчитано на увеличенный интервал замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Характеристики масла обеспечивают высокую эффективность и износостойкость устройств, сокращающих выброс вредных веществ.
- Отличная защита от износа и образования нагара.
- Степень вязкости продукта обеспечивает текучесть при низких температурах, обеспечивая возможность холодного пуска двигателя и сокращения выброса углекислого газа (CO₂).
- Высокое качество масляной базы позволяет сократить его расход.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SN
- BMW LL-04
- ACEA C3
- VW 504 00 + 507 00
- Porsche C30
- MB-Approval 229.51





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	852
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	12.1
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	69
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6400
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	176
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39

