



Подъемная и строительная техника

Батареи Discover, как с жидким электролитом, так и герметичные, не обслуживаемые, существенно сокращают затраты на содержание подъемной и строительной техники.

Наши батареи, обеспечивают превосходную производительность, что позволяет наиболее безопасно осуществлять работу и существенно экономить время и ресурсы на обслуживании.

EV Traction

- Созданы для тяжелых условий эксплуатации
- Великолепные циклические показатели
- Полностью необслуживаемые

Advanced Energy Systems (AES)

- Литий-железосфатный аккумулятор
- Увеличенный срок службы по сравнению с обычной свинцово-кислотной батареей
- Полностью необслуживаемые

Tubular GC Flooded

- Аккумуляторы с жидким электролитом и трубчатыми пластинами
- Увеличенный срок службы до 1500 циклов заряд/разряд заряд/разряд по сравнению с обычными батареями с плоскими пластинами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type No.	Напряж. (Вольт)	Емкость			Механические характеристики ^С				
		Ампер/час			Длина	Ширина	Высота ^Д	Вес ^Е	Терминал (опция)
		20HR ^А	10HR ^В	5HR ^В	ММ	ММ	ММ	КГ	
EV TRACTION DRY CELL*									
EVGT6A-A	6	260	240	222	260	180	272	36	M8 (AM)
EVGC6A-A*	6	220	200	190	260	180	274	30	AM (M8)
EV305A-A	6	330	305	285	295	180	362	49	AM (M8)
EVL16A-A	6	390	365	335	295	180	385	55	M10 (M8)
EV22A-A	12	58	55	50	229	138	224	18	M6 (F5)
EV27A-A	12	100	95	87	308	172	232	29	AM (M8)
EV31A-A*	12	115	110	96	330	172	236	33	AM (M8)
ADVANCED ENERGY SYSTEMS									
14-24-2800	24	110	110	110	329.5	338.5	276	40	Steel
15-24-1000	24	40	40	40	258	167	198	12	Steel
TUBULAR GC FLOODED									
GC6-225TF	6	225	210	185	262	181	274	30	EHPT

*Модели с пониженной емкостью (А-В), возможно по запросу.

А Емкость в А/ч при разряде постоянным током, при температуре 27°С до 1.75 В на элемент. Указано максимальное значение.

В Номинальная емкость в А/ч или время разряда в минутах при разряде постоянным током. Замеры произведены, согласно индустриальным нормам.

С Механические характеристики, могут изменяться в зависимости от типов терминалов и используемых ручек и могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста уточняйте.

Д Высотой батареи считается расстояние от основания до ее верхней точки стандартных терминалов. Может изменяться в зависимости от типов терминалов.

Е Вес примерный.

Ведущие мировые производители комплектуют технику батареями Discover

