



ИННОВАЦИИ И
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ
ОТ GRUNDFOS

SOLOLIFT2



SOLOLIFT2
WC-1



ДЛЯ ОДНОГО УНИТАЗА И РАКОВИНЫ

Всасывающий трубопровод: Ø 32, 40 мм
Нагнетательный трубопровод: Ø 22, 25, 28, 32, 40 мм
Энергопотребление: Макс. 620 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 7,3 кг
Макс. t° перекачиваемой жидкости: 50°C



SOLOLIFT2
WC-3



ДЛЯ ОДНОГО УНИТАЗА, РАКОВИНЫ И ДУША

Всасывающий трубопровод: Ø 32, 40, 50 мм
Нагнетательный трубопровод: Ø 22, 25, 28, 32, 40 мм
Энергопотребление: Макс. 620 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 7,3 кг
Макс. t° перекачиваемой жидкости: 50°C



SOLOLIFT2
CWC-3



ДЛЯ ОДНОГО УНИТАЗА, РАКОВИНЫ,
ДУША, ПИССУАРА И БИДЕ

Всасывающий трубопровод: Ø 32, 40, 50 мм
Нагнетательный трубопровод: Ø 22, 25, 28, 32, 40 мм
Энергопотребление: Макс. 620 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 7,1 кг
Макс. t° перекачиваемой жидкости: 50°C



SOLOLIFT2
C-3



ДЛЯ ОДНОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ,
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ДУША, ВАННОЙ,
КУХОННОЙ МОЙКИ, БИДЕ И РАКОВИНЫ

Всасывающий трубопровод: Ø 32, 40, 50 мм
Нагнетательный трубопровод: Ø 22, 25, 28, 32, 40 мм
Энергопотребление: 640 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 6,6 кг
Макс. t° перекачиваемой жидкости: 75°C
постоянно (90°C на 30 мин.)



SOLOLIFT2
D-2



ДЛЯ ОДНОГО ДУША И РАКОВИНЫ

Всасывающий трубопровод: Ø 40, 50 мм
Нагнетательный трубопровод: Ø 22, 32 мм
Энергопотребление: 280 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 4,3 кг
Макс. t° перекачиваемой жидкости: 50°C



www.sololift.ru

be
think
innovate

GRUNDFOS