



## eni i-Sea biolube 2T

eni i-Sea biolube 2T это полностью синтетическое биоразлагаемое моторное масло, разработанное для современных двухтактных подвесных лодочных двигателей с водяным охлаждением. Масло предназначено для предварительного приготовления смеси с бензином в пропорциях, рекомендуемых производителями двигателей.

### Характеристики (типовые показатели)

i-Sea biolube 2T		
Вязкость при 40°С	мм <sup>2</sup> /с	4
Вязкость при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	7,9
Индекс вязкости	-	158
Температура вспышки	°С	130
Температура застывания	°С	-54
Плотность при 15°С	кг/л	0,960

### Свойства и эксплуатационные качества

- Хорошая способность масла к самосмешиванию позволяет быстро получить однородную смесь при любой температуре.
- Так как используемые в производстве масла присадки не образуют золы, в камере сгорания отсутствует нагар, что предохраняет от преждевременного зажигания и загрязнения свечей.
- Отличные моющие свойства защищают от образования лаковых и углеродистых отложений, защищая поршневые кольца от пригорания.
- eni i-Sea biolube 2T обеспечивает эффективную смазку всех трущихся деталей двигателя даже при минимальной концентрации масла в смеси, рекомендуемой производителями двигателей.
- Масло надежно защищает двигатель от коррозии, что является важным фактором в случае если двигатель длительное время находится в нерабочем состоянии.

### Спецификации

- NMMA TC-W3