



ИИН: 841011350678 Свидетельство о гос.регистрации № 0004003 Серия 4515

ИИК: KZ2384911KZ000241158 в АО «Нурбанк» в г. Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 26 БИК NURSKZKX

Опрыскиватель штанговый прицепной "Российский Фермер" ОШ-ВД-П



Предназначен для выполнения полевых пестицидных обработок сельскохозяйственных культур с нормами внесения 60-200 л/га и шириной захвата 21-24 м.

На опрыскивателе устанавливается однолинейная опрыскивающая система с противососовыми IDK Lechler форсунками с дистанционным ручным или автоматическим включением и регулированием расхода рабочей жидкости и автоматическим отключением штанги (секций) над обработанным участком.

На опрыскиватель устанавливается мембранно-поршневой химический насос с карданным валом.

Особенностями опрыскивателей «Российский Фермер» являются:

1. Штанги из дюралюминиевых труб с пружинно-тросовой системой подвеса (общий вес конструкции не более 100 кг).
Облегченная конструкция штанг:
 - увеличивает диапазон скоростей обработки;
 - уменьшает расход топлива агрегата; п
 - повышает возимый запас жидкости;
 - снижает класс агрегируемого транспортного средства;

Исключает изменение высоты расположения форсунок относительно обрабатываемой поверхности при выработках бака.

2. Полуавтоматический замок штанг, позволяющий переводить опрыскиватель из транспортного положения в рабочее одним водителем за 3-5 мин без применения дополнительных инструментов: ключей, молотков и т.п.;
3. Дистанционное ручное или автоматическое включение и регулирование расхода рабочей жидкости.
4. Управление расходом производится водителем по таблице расхода или системой автоматического управления. Во время выполнения работ устанавливается оптимальный расход жидкости для текущей скорости обработки и заданной нормы внесения.

Технические характеристики:

Показатель	Значение			
Производительность	60-200л/га			
Регулируемая колея	1500 - 1800 мм			
Колеса	9,5х42			
Подвеска штанги	маятниковая 3D подвеска с функцией «Антислом»			
Регулировка высоты и раскладывание штанг	гидравлика , h= 0.8-1.5 м			
Основная емкость	3000л			
Емкость бака для промывки системы	350л			
Емкость бака для рук	20л			
Насос подачи раствора	центробежный Hypro-MTZ, 7 bar/ 530 л/мин., размещается на опрыскивателе: пром. опора + вал карданный 6х8, 710-980 мм, 210 нм			
Система заправки	автономная			
Система фильтрации	четырехступенчатая			
Миксер	35л, гидравлический, инжекторного типа			
Ширина захвата	21м		24м	
Держатели форсунок	1-но позиционные	3-х позиционные	1-но позиционные	3-х позиционные
Распылители	45 шт противососовые, инжекторные IDK (Lechler) или (Hypro)	3 x 45 шт противосос, инжекторные IDK (Lechler) или (Hypro)	50 шт противососовые, инжекторные IDK (Lechler) или (Hypro)	3 x 50 шт противосос, инжекторные IDK (Lechler) или (Hypro)
Ручное управление опрыскиванием	- ручное управление расходом жидкости			