

Agip GEUM C это современное масло класса API CD, специально разработанное для применения в двигателях, работающих на природном газе с содержанием H₂S не более 0,15%. Продукт рекомендуется для смазки как турбированных, так и атмосферных двигателей, с катализатором или без него.

Характеристики (типовые показатели)

GEUM C		
Класс вязкости по SAE		40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,4
Вязкость при 40°C	mm ² /s	130
Индекс вязкости	-	98
Щелочное число	mgKOH/g	5,5
Температура вспышки	°C	250
Температура застывания	°C	-12
Сульфатная зольность	%wt	0,5
Фосфор	ppm	280
Плотность при 15°C	Kg/l	0,895

Свойства и эксплуатационные качества

- Agip GEUM C специально разработано для оптимизации соотношения щелочное число/зольность.
- Продукт производится из высококачественных базовых масел с высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания.
- Благодаря тщательно подобранному пакету присадок масло обладает отличными моющее-диспергирующими, антиокислительными, противоизносными и антипенными свойствами.

Спецификации и одобрения

- WARTSILA (двигатели серий W25SG и W28SG, работающие на природном газе).
- GUASCOR (двигатели серии «F», работающие на природном газе).