



eni i-Sint TD 5W-40

eni i-Sint TD 5W-40 высококачественное синтетическое моторное масло, специально разработанное для всех типов современных дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых и легких коммерческих автомобилей, включая двигатели, оборудованные прямым впрыском топлива и системой «common-rail».

Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE		5W-40
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	14.5
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	88
Вязкость при -30 °C	мПа·с	6300
Индекс вязкости	-	160
Температура вспышки	°C	220
Температура застывания	°C	-39
Плотность при 15 °C	кг/л	0.860

Свойства и эксплуатационные качества

- Специально подобранная комбинация синтетических базовых масел и пакета присадок обеспечивает идеальную вязкость при различных условиях эксплуатации, снижение трения, сокращение потребления топлива и вредных выбросов. Кроме того благодаря использованию малоиспаряемых компонентов с высокой термостабильностью значительно снижается расход масла на угар.
- Высококачественные синтетические компоненты, применяемые при производстве eni i-Sint TD 5W-40, значительно укрепляют масляную пленку, прочно прилипающую к трущимся поверхностям двигателя, даже если он длительное время находился в нерабочем состоянии, что обеспечивает легкий запуск и значительно снижает износ в критический момент холодного пуска.
- eni i-Sint TD 5W-40 обеспечивает необходимую вязкость и смазку в любой точке двигателя даже при крайне тяжелых условиях эксплуатации. Его высокие противоизносные свойства обеспечивают сохранность всех трущихся деталей в течение длительного времени и сокращают потребность в сервисном обслуживании двигателя.
- Моторное масло eni i-Sint TD 5W-40 обладает очень высокими моющими характеристиками, что надежно защищает двигатель от вредных отложений и сохраняет его в чистом виде.

Спецификации и одобрения

- API CF
- ACEA A3/B4
- BMW LongLife 01
- MB 229.3
- RENAULT RN0700, RN0710
- VW 505 00
- GM LL-B-025