



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint FE 5W-30 – это синтетическое масло последнего поколения класса «Mid SAPS» для технологически продвинутых двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники. Соответствие стандарту ACEA C2 подтверждает возможность использования с фильтрами для улавливания твёрдых частиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Sint FE 5W-30** гарантирует легкий холодный пуск двигателя, а также наилучшую смазку механических частей двигателя, даже в условиях низких температур.
- **Eni i-Sint FE 5W-30** предотвращает износ механических частей, обеспечивая им отличную защиту даже в тяжелых условиях эксплуатации.
- Формула **Eni i-Sint FE 5W-30** разработана таким образом, чтобы обеспечить продукт свойствами, необходимыми для существенной экономии топлива и, как следствие, сокращения выброса углекислого газа (CO₂).
- Компоненты, обладающие низкой летучестью и, в то же время, высокой термостойкостью, существенно сокращают расход масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA C2
- API SN
- meets FIAT 9.55535 S1
- ACEA A5/B5



Eni i-Sint FE 5W-30



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м³	853
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	10.8
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	56
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	169
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6400
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	218
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33

