



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint 10W-40 – это высококачественное полусинтетическое моторное масло, разработанное на основе синтетических технологий для новейших моделей всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе работающих в трудных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Синтетический компонент значительно укрепляет масляную пленку, прочно прилипающую к трущимся поверхностям двигателя даже если он находился длительное время в нерабочем состоянии, что обеспечивает легкий холодный пуск и значительно снижает износ
- Формула масла оптимизирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный уровень смазки даже при долгой работе в любых климатических условиях
- Продукт обладает низкой летучестью, что позволяет увеличить интервал замены масла
- Моюще-диспергирующие характеристики препятствуют образованию отложений, которые появляются в результате работы при низких температурах, а также сокращают образование лаковых отложений, таким образом способствуя поддержанию максимальной производительности механических частей .

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB-Approval 229.3





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	860
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	14.1
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	94
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	155
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	5480
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	228
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33

