



### Основные характеристики

Серия	EcoStruxure Building Expert
Тип продукта или компонента	Шлюз
Применение устройства	Системы автоматизации зданий
Питание	External supply : CSA
Имя процессора	ARM9 32-bit ,400 MHz
Тип батареи	Lithium

### Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	Zigbee Pro , BACnet , Ethernet , RJ45 , 10/100 Mbit/s CANbus , 125...500 kbit/s EnOcean ,
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V AC : 50/60 Hz : +/- 15 % 24 V DC : +/- 10 %
Требования к системе	Apple Safari Firefox Internet browser Google Chrome
Потребляемая мощность	1.6 Вт
Потребляемая мощность	5 В·А
Коммуникационный шлюз	Ethernet/ZigBee
Размер памяти	64 Мбайт флэш-память
Способ крепления	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	191 мм
Ширина	116 мм
Глубина	45 мм
Материал шкафа	ABS

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	60 °C
Относительная влажность	90 % без конденсации


---

Стандарты	ICES-003 CSA C22.2 CE
-----------	-----------------------------

---

### Экологичность предложения

---

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1401 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину <a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>

---