



Nonfood Compounds
Program Listed 3H



TOTAL

Высокоочищенное белое масло (медицинский класс качества).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пластификаторы (смягчители), используемые при производстве полистирола и как наполнитель для термопластических эластомеров.
- Фармацевтическая и косметическая промышленность.
- Используется в пищевой промышленности как антиадгезив и добавка к смазочным материалам, способствующая образованию масляной пленки и предотвращению вспениваемости (согласно законодательству, действующему на территории каждой страны).
- Машинное оборудование пищевой промышленности (где возможны случайные контакты с пищевыми продуктами).
- Использование белого масла медицинского класса как вспомогательного средства при производстве пищевых продуктов (прямой контакт) подчиняется соответствующим законам и регулируется в каждой стране.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Производство
пищевых
продуктов и
лекарств

Фармакология

Производство
пластмасс

- Относительно чистоты и безвредности пищевых продуктов белые масла FINAVESTAN соответствуют требованиям следующих Постановлений:
 - US FDA, 21 CFR 172.878, 21 CFR 178.3620
 - European, French & US Pharmacopoeia
 - Директива 2004/19/CE
 - NSF 3H

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоочищенные белые масла одобрены для использования в оборудовании пищевой промышленности при непрямом контакте с пищевыми продуктами.
- Не содержат серу и ароматические углеводороды. Без цвета и запаха, превосходная светостойкость.
- Благодаря включению в стадию очистки высокотехнологичного процесса гидрирования (гидрогенизации) под высоким давлением, белые масла FINAVESTAN гарантируют технические условия даже жестче, чем требуется фармакологией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL FINAVESTAN	Стандарт	Ед. измерения	A50B	A80B	A100B	A180B	A210B	A360B	A520B
Цвет по Сейболту	ASTM D 156	-	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30
Плотность при 20°C	ASTM D 445	кг/м ³	830	854	856	858	860	864	868
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	8	15	23	32	40	68	100
Температура вспышки	ASTM D92	°C	150	180	195	200	210	240	250
Температура застывания	ASTM D97	°C	-6	-6	-6	-6	-9	-12	-12

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

FINAVESTAN
Обновление: 29-11-2010
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.