



Delo® Gold Ultra T SAE 10W-40

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации (Заменяет Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40)

Описание продукта

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 — это высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное в соответствии с текущими требованиями ACEA и более строгими спецификациями изготовителей комплектного оборудования (OEM) для дизельных двигателей Euro IV и V.

В Delo Gold Ultra SAE 10W-40 используется технология ISOSYN®, которая сочетает высококачественные базовые масла и присадки, разработанные для оптимальной защиты дизельных двигателей. Масло предназначено для обеспечения повышенной стойкости сдвигу и сохранения своих свойств при увеличенных интервалах замены.

Потребительские преимущества

- Гарантирует стабильную работу двигателя даже при использовании топлива разного качества — подойдет операторам, выполняющим трансконтинентальные перевозки
- Защищает от образования низкотемпературных отложений и нагара на поршнях, а также от высокотемпературного окисления
- Надежные моющие свойства масла и контроль кислотности обеспечивают безотказную работу и предотвращают коррозию двигателя и подшипников
- Разработано для оптимизации срока службы двигателя, которая достигается благодаря защите от износа и полирования стенок цилиндров
- Помогает сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев за счет эффективной дисперсии частиц сажи и защиты от засорения фильтра



Основные особенности продукта

- Защита трансконтинентального парка техники
- Увеличенный интервал замены
- Защита двигателя и подшипников от износа
- Обеспечение защиты двигателя от образования отложений
- Защита при высоких температурах

Соответствует следующим спецификациям:

ACEA	API
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Scania	Voith
Volvo	

Области применения

- Предназначено для использования в грузовых автомобилях с дизельными двигателями без сажевых фильтров (DPF) или сажеуловителей с постоянной регенерацией (CRT), эксплуатируемых в различных странах мира и работающих на топливе с повышенным содержанием серы при увеличенных интервалах замены
- Кроме того, масло Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 рекомендуется для использования в других двигателях коммерческих и внедорожных автомобилей, изготовители которых не выдают одобрения на определенные масла, но публикуют характеристики для различных областей применения.

За информацией о правильном интервале замены масла пользователям рекомендуется обращаться к рекомендациям изготовителей

Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Согласования

- Cummins CES 20077/20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus, EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-Approval 228.5, MB-Approval 235.27
- MTU Категория масла 3
- Renault Trucks RLD-2
- Scania LDF-2 *
- Voith Retarder A approval
- Volvo VDS-3

Эксплуатационные свойства

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- Cummins CES 20071/20072

Рекомендации

Пригодно для применения в двигателях, требующих соответствия следующим спецификациям:

- Global DHD-1
- Detroit Diesel 93K215
- DAF Увеличенные интервалы замены (двигатели Euro III и IV)
- Renault Trucks RD, RD-2, RLD
- Volvo VDS-2

* Одобрение данного состава, полученное под предыдущим названием – Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		SAE 10W-40
Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке		
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,866
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	98,0
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Температура потери текучести, не более, °С	ASTM D5950	-30
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °С	ASTM D92	не менее 210
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,5
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	1,60

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product